



Stahltank ober- und unterirdisch



Kellertank rechteckig/zylindrisch



Innenhülle für Stahl tanks



Innenhülle für Rechteck tanks

Zylindertanks und Rechteck tanks aus Stahl für Heizöl- und Diesellagerung

Tankreinigung			Einbau Innenhülle zylindrischer Tank inklusive Reinigung			Innenhülle Rechteck-tank
Art.-Nr.	Inhalt/l	Preis/€	Art.-Nr.	Inhalt/l	Preis/€	Preis/€
41003	3.000	390,00	41203	3.000	1.875,00	
41004	4.000	427,50	41204	4.000	2.068,75	
41005	5.000	465,00	41205	5.000	2.137,50	
41006	6.000	472,50	41206	6.000	2.275,00	
41007	7.000	487,50	41207	7.000	2.406,25	
41008	8.000	495,00	41208	8.000	2.531,25	
41009	9.000	502,50	41209	9.000	2.675,00	
41010	10.000	510,00	41210	10.000	2.768,75	
41011	11.000	525,00	41211	11.000	2.875,00	
41012	12.000	532,50	41212	12.000	2.968,75	
41013	13.000	540,00	41213	13.000	3.062,50	
41015	15.000	562,50	41215	15.000	3.281,25	
41016	16.000	585,00	41216	16.000	3.375,00	
41018	18.000	592,50	41218	18.000	3.562,50	
41020	20.000	607,50	41220	20.000	3.675,00	
41025	25.000	645,00	41225	25.000	4.025,00	
41030	30.000	690,00	41230	30.000	4.331,25	
41040	40.000	742,50	41240	40.000	4.831,25	
41050	50.000	787,50	41250	50.000	5.200,00	
41060	60.000	862,50	41260	60.000	5.787,50	
41070	70.000	930,00	41270	70.000	6.537,50	
41080	80.000	1.020,00	41280	80.000	7.218,75	
41090	90.000	1.095,00	41290	90.000	7.625,00	
41090	100.000	1.185,00	41290	100.000	8.062,50	

Preise auf Anfrage (vorherige Besichtigung notwendig!)

Bitte beachten Sie: Im Preis für den Einbau der Innenhülle ist der Preis für die Reinigung enthalten.
- Bei Zwischengrößen wird der nächst höhere Inhalt zugrunde gelegt
- Alle Preise sind netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Leistungsumfang Tankreinigung:

- An- und Abfahrt
- Demontage der Leitungen am Domdeckel
- Öffnen des Domdeckels
- Auspumpen und Zwischenlagerung des Heizöls bis 12.000 l
- Entfernen des Schlamm-Gemisches aus dem Tank
- Reinigung Tankwandungen innen
- Überprüfung der Tankwandungen innen auf Korrosionsschäden
- Bekanntgabe von Sanierungsarbeiten (wenn erforderlich)
- Rückfüllen des zwischengelagerten Heizöls
- Montage des Domdeckels und der Leitungen am Domdeckel
- Inbetriebnahme der Heizungsanlage
- Anfertigen eines Tankzustandberichtes
- Abtransport und Entsorgung des Schlamm-Gemisches bis 100 l

Leistungsumfang Einbau Innenhülle:

- Auskleiden des Tanks innen mit einer zugelassenen Zwischenlage
- Lieferung und Einbau einer zugelassenen Innenhülle
- Ziehen des Vakuums
- Lieferung und Montage eines zugelassenen Vakuum-Leckanzeigergerätes (ohne Elektroanschluß)
- Verlegen der Vakuum-Leitungen vom Tank bis zum Leckanzeiger
- Inbetriebnahme der Lecksicherungsanlage
- Abänderung des vorhandenen Füll- und Peilrohr-Unterteils
- Unterweisung des Betreibers in der Funktion der Lecksicherungsanlage
- Ausstellen der Hüllenpapiere für die Behörde
- Garantiezeit für die Innenhülle 10 Jahre (für das LAG-Elektroteil 1 Jahr Garantie)

Preise gelten ab 03/2011 und sind ohne Gewähr. Besondere Bedingungen entnehmen Sie bitte Seite 5. Änderungen vorbehalten.



PREISLISTE-TANKSCHUTZ zugel. nach WHG 19 I

Einwandige GFK-Tanks zylindrisch und kugelförmig



GFK-Kugel unterirdisch



GFK-Zylinder ober-/unterirdisch



Innenhülle für GFK-Kugel



Innenhülle für GFK-Zylinder

Reinigung und Innenprüfung mit TÜV			Einbau Innenhülle inklusive Reinigung und Innenprüfung mit TÜV			
Art.-Nr.	Inhalt/l	Preis/€	Art.-Nr.	Inhalt/l	Preis/€ Zylindertank	Preis/€ Kugeltank
41004	4.000	537,50	41204	4.000	2.106,25	
41005	5.000	550,00	41205	5.000	2.225,00	
41006	6.000	562,50	41206	6.000	2.337,50	2.431,25
41007	7.000	581,25	41207	7.000	2.406,25	
41008	8.000	593,75	41208	8.000	2.568,75	2.637,50
41009	9.000	606,25	41209	9.000	2.681,25	
41010	10.000	618,75	41210	10.000	2.800,00	2.862,50
41012	12.000	631,25	41212	12.000	2.987,50	3.075,00
41013	13.000	656,25	41213	13.000	3.075,00	
41015	15.000	675,00	41215	15.000	3.175,00	
41016	16.000	681,25	41216	16.000	3.268,75	
41017	17.000	693,75	41217	17.000	3.362,50	
41020	20.000	725,00	41220	20.000	3.631,25	
41025	25.000	775,00	41225	25.000	4.018,75	
41030	30.000	818,75	41230	30.000	4.375,00	

Bitte beachten Sie: Im Preis für den Einbau der Innenhülle ist der Preis für die Reinigung enthalten.
- Bei Zwischengrößen wird der nächst höhere Inhalt zugrunde gelegt
- Alle Preise sind netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Leistungsumfang Tankreinigung:

- Terminvereinbarung mit dem TÜV
- An- und Abfahrt
- Demontage der Leitungen am Domdeckel
- Öffnen des Domdeckels
- Auspumpen und Zwischenlagerung des Heizöls bis 12.000 l
- Entfernen des Schlamm-Gemisches aus dem Tank
- Reinigung Tankwandungen innen
- Kontrolle der Tankwandungen innen zusammen mit dem TÜV
- Vermessen des Behälters zusammen mit dem TÜV
- Rückfüllen des zwischengelagerten Heizöls
- Dichtheitsprüfung des Behälters zusammen mit dem TÜV
- Montage des Domdeckels und der Leitungen am Domdeckel
- Inbetriebnahme der Heizungsanlage
- Anfertigen eines Tankzustandberichtes
- Abtransport und Entsorgung des Schlamm-Gemisches bis 100 l

Leistungsumfang Einbau Innenhülle:

- Auskleiden des Tanks innen mit einer zugelassenen Zwischenlage
- Lieferung und Einbau einer zugelassenen Innenhülle
- Ziehen des Vakuums
- Lieferung und Montage eines zugelassenen Vakuum-Leckanzeigergerätes (ohne Elektroanschluß)
- Verlegen der Vakuum-Leitungen vom Tank bis zum Leckanzeiger
- Inbetriebnahme der Lecksicherungsanlage
- Abänderung des vorhandenen Füll- und Peilrohr-Unterteils
- Unterweisung des Betreibers in der Funktion der Lecksicherungsanlage
- Ausstellen der Hüllenpapiere für die Behörde
- Garantiezeit für die Innenhülle 10 Jahre (für das LAG-Elektroteil 1 Jahr Garantie)

Preise gelten ab 03/2011 und sind ohne Gewähr. Besondere Bedingungen entnehmen Sie bitte Seite 5. Änderungen vorbehalten.



PREISLISTE-TANKSCHUTZ zugel. nach WHG 19 I



Stahltank ober- und unterirdisch



Kellertank rechteckig/zylindrisch



Innenhülle für Stahl tanks

Demontage und Entsorgung von Kellertanks für Heizöl- und Diesellagerung

- Einwandige zylindrische oder rechteckige Stahl tanks innen roh und außen grundiert
- Batterietanks aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff

Demontage zylindrischer oder rechteckiger Stahl tanks					
Art.-Nr.	Inhalt/l	Preis/€	Art.-Nr.	Inhalt/l	Preis/€
41403	3.000	1.028,50	41420	20.000	2.167,00
41404	4.000	1.100,00	41425	25.000	2.502,50
41405	5.000	1.166,00	41430	30.000	2.717,00
41406	6.000	1.243,00	41440	40.000	3.122,00
41407	7.000	1.303,50	41450	50.000	3.927,00
41408	8.000	1.369,50	41460	60.000	4.537,50
41409	9.000	1.430,00	41470	70.000	5.842,50
41410	10.000	1.501,50	41480	80.000	5.626,50
41413	13.000	1.644,50	41490	100.000	6.110,50
41415	15.000	1.776,50			

- Alle Preise sind netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer
- Bei Zwischengrößen wird der nächst höhere Inhalt zugrunde gelegt
- Für Tanks mit Innenbeschichtung wird ein Mehrpreis von 25% berechnet
- Das Entfernen und die Entsorgung von Bitumenaußenisolierung auf Nachweis
- Bei Entfernungen von mehr als 100 Kilometer (einfache Strecke) berechnen wir einen Entfernungszuschlag von 2,50 € pro weiteren Kilometer

Demontage zylindrischer oder rechteckiger Stahl tanks				
Art.-Nr.	Anzahl der Tanks in Stck.	Preis/€ Stahlbatterie-tanks	Preis/€ Aluminium-batterietanks	Preis/€ Kunststoff-batterietanks
41401	1	445,00	445,00	455,00
41003	2	665,00	665,00	785,00
41003	3	845,00	845,00	905,00
41003	4	1.025,00	1.025,00	1.085,00
41003	5	1.240,00	1.240,00	1.210,00

- Alle Preise sind netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer
- Bei Entfernungen von mehr als 100 Kilometer (einfache Strecke) berechnen wir einen Entfernungszuschlag von 2,50 € pro weiteren Kilometer

Leistungsumfang Tankreinigung:

- An- und Abfahrt
- Öffnen des Domdeckels oder der Batterietanks
- Demontage der Leitungen am Tank oder den Batterietanks
- Entfernen des Wasser-Schlamm-Gemisches aus dem Tank oder den Batterietanks
- Reinigung des Tanks oder der Batterietanks
- Entgasen des Tanks oder der Batterietanks
- Zerkleinern des Tanks oder der Batterietanks in transport-, verschrottungs- oder entsorgungsgerechte Teile
- Ausbringung
- Abtransport und Entsorgung des Wasser-Schlamm-Gemisches bis 100 l

Preise gelten ab 03/2011 und sind ohne Gewähr. Besondere Bedingungen entnehmen Sie bitte Seite 5. Änderungen vorbehalten.



PREISLISTE-TANKSCHUTZ zugel. nach WHG 19 I



Stahltank ober- und unterirdisch



Kellertank rechteckig/zylindrisch



Innenhülle für Stahl tanks

- Stilllegungsgerechte innere Reinigung
- Ausbau und Entsorgung Innenhülle
- Innere Reinigung für die Lagerung von Regenwasser

Art.-Nr.	Inhalt/l	Reinigung Stilllegung	Mehrpreise			
			Ausbau u. Entsorgung Innenhülle	Entfernen d. Kontrollflüssigkeit	Reinigung für Regenwasser	Stilllegungsgerechtes Auffüllen*
41303	3.000	495,00	205,00	135,00		
41304	4.000	502,50	220,00			
41305	5.000	517,50	245,00	175,00		
41306	6.000	532,50	260,00			
41307	7.000	555,00	280,00	205,00		
41308	8.000	562,50	295,00			
41309	9.000	577,50	315,00			
41310	10.000	585,00	330,00	255,00		
41311	11.000	592,50	350,00			
41312	12.000	600,00	370,00			
41313	13.000	607,50	390,00	270,00		
41315	15.000	645,00	420,00	310,00		
41316	16.000	652,50	435,00	330,00		
41318	18.000	667,50	475,00			
41320	20.000	682,50	515,00	385,00		
41325	25.000	720,00	620,00	405,00		
41330	30.000	757,50	725,00	435,00		
41340	40.000	810,00	780,00	535,00		
41350	50.000	855,00	885,00	580,00		
41360	60.000	930,00	990,00	630,00		
41370	70.000	1.012,50	1.040,00			
41380	80.000	1.087,50	1.100,00	725,00		
41390	90.000	1.170,00	1.180,00			
41390	100.000	1.245,00	1.255,00	795,00		

- Bei Zwischengrößen wird der nächst höhere Inhalt zugrunde gelegt

- Alle Preise sind netto zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer

Bauseits ausgebaute unterirdische Tanks aus Stahlblech, die von uns verschrottungsgerecht innen gereinigt wurden, können wir abtransportieren und verschrotten. Preise auf Anfrage.

Leistungsumfang

stilllegungsgerechte Reinigung:

- evtl. Terminvereinbarung mit dem TÜV
- An- und Abfahrt
- Demontage der Rohrleitungen am Domdeckel
- Öffnen des Domdeckels
- Entfernen des Wasser-Schlamm-Gemisches aus dem Tank
- Stilllegungsgerechte innere Reinigung
- Demontage der Leitungen im Domdeckel
- Montage des Domdeckels mit drei Schrauben
- Abtransport und Entsorgung des Wasser-Schlamm-Gemisches bis 100 l

Zusätzlicher Leistungsumfang:

Ausbau und Entsorgung Innenhülle:

- Ausbau der Innenhülle
- Ausbau der Zwischenlage (wenn nicht eingeklebt)
- Entsorgung der Innenhülle
- Entsorgung der Zwischenlage

Entfernen der Kontrollflüssigkeit:

- Entfernen der Kontrollflüssigkeit aus dem Zwischenraum Innentank / Außentank
- Entsorgung der ausgebrachten Kontrollflüssigkeit

Reinigung für Regenwasser:

- Auswaschen des Tanks innen mit Spezialmittel
- Entsorgung des verschmutzten Reinigungsmittel

Preise gelten ab 03/2011 und sind ohne Gewähr. Besondere Bedingungen entnehmen Sie bitte Seite 5. Änderungen vorbehalten.

Besondere Bedingungen:

- Für den Abtransport und die Entsorgung von mehr als 100 l Wasser-Schlamm-Gemisches berechnen wir pro weitere angefangene 10 l / 4,00 € zzgl. Mehrwertsteuer.
- Für Tanks mit Innenbeschichtung (Kunststoffauskleidung) wird ein Mehrpreis von 25% berechnet.
- Das Entfernen und die Entsorgung von Bitumenaußenisolierung erfolgt auf Nachweis. Vorherige Ortsbesichtigung unbedingt notwendig.
- Den Preis für den Ausbau und die Entsorgung von Innenhüllen entnehmen Sie bitte der Preisliste S4.
- Das Auspumpen, Umpumpen oder der Umtransport von noch verwertbarem Heizöl oder Diesel an eine bauseits zu benennende Tankanlage mit unserem Tankwagen erfolgt auf Nachweis.
- Für das Auspumpen und die Zwischenlagerung bis 3.000 l Heizöl berechnen wir pauschal 190,00 € (bis zu 40 km einfache Entfernung).
- Für die Zwischenlagerung von mehr als 3.000 l Heizöl berechnen wir pro weitere angefangene 1.000 l / 40,00 €.
- Für die Rücklieferung des zwischengelagerten Heizöls und das Einfüllen in die neue Tankanlage berechnen wir pauschal 210,00 € (bis zu 40 km einfache Entfernung).
- evtl. Stemmarbeiten werden auf Nachweis ausgeführt.
- Bei Entfernungen von mehr als 100 km (einfache Strecke) berechnen wir einen Entfernungszuschlag von 2,50 € pro weiteren km.
- Das Öffnen von eingerosteten oder einbetonierten Domdeckelschrauben erfolgt auf Nachweis.
- Auf Wunsch: Wartungsvertrag für Vakuum-Leckanzeigergerät (Preis auf Anfrage).

Für zusätzliche Leistungen, die auf Nachweis abgerechnet werden, berechnen wir:

- Monteur pro Std. 48,00 € incl. Auslösung und Schmutzzulage
- Montagefahrzeug pro km 1,00 €
- Tankwagen pro Std. 210,00 €
- Material auf Nachweis

Leistungen die bauseits erbracht und bereitgestellt werden müssen:

- Bereitstellung eines Stromanschlusses 220 V / 16 Amp. (Steckdose) zum Einstecken unserer elektrischen Arbeitsgeräte.
- Freihalten einer ausreichenden Parkmöglichkeit für unser Montagefahrzeug in unmittelbarer Nähe des Tankliegeplatz (Grundstück).
- Am Ausführungstag muß jemand anwesend sein, damit wir Zugang zur Heizungsanlage, zum Stromanschluß und bei Kellertanks zum Tankraum haben.
- Wenn der Tank stilllegungsgerecht aufgefüllt werden soll: geeignete Zufahrt und Parkmöglichkeit für einen Silozug (Schwerlastzug).
- Bezahlung der TÜV-Gebühren. Der TÜV rechnet seine Kosten direkt mit dem Tankbetreiber ab.

Zusätzlich beim Hülleneinbau:

- Verlegen eines Leerrohres vom Tank bis ins Gebäude, wenn die Vakuum-Leitungen aus Platzgründen nicht in ein bestehendes Leerrohr verlegt werden können.
- Der Elektroanschluß des Vakuum-Leckanzeigergerätes (fester Stromanschluß - keine Steckdose).
- Der Betreiber muß am Einbautag zur Unterweisung am Leckanzeiger anwesend sein.
- Bezahlung der TÜV-Gebühren für die Abnahme des Vakuum-Leckanzeigergerätes.
- Die Funktion des Leckanzeigers muß mindestens einmal jährlich von einem Sachkundigen überprüft werden. Wenn Sie es wünschen, können Sie mit uns einen entsprechenden Wartungsvertrag abschließen.

Alle Preise sind netto zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Für alle Geschäfte gelten unsere Allg. Verkaufs- und Lieferungsbedingungen. Änderungen sind vorbehalten.